

# MASTER DISINCROST

DETERGENTE DISINCROSTANTE PER SUPERFICI ED ATTREZZATURE

## SCHEMA TECNICA

DATA DI COMPILAZIONE : 4 NOVEMBRE 2015

E' un detergente disincrostante liquido costituito da acidi inorganici inibiti (il titolo in acido espresso come acido fosforico è superiore al 40%) e da tensioattivi non ionici che assicurano un elevato potere sospensivante e bagnante. La presenza di tensioattivi consente la rimozione delle contaminazioni di origine organica in tempi rapidi. Non contiene acidi minerali forti quali acido cloridrico, acido nitrico ed acido solforico.

## PROPRIETA'

Grazie alla sua formula bilanciata, **MASTER DISINCROST** assicura la disincrostazione di depositi calcarei, macchie di ruggine, residui di detersivi in modo efficace e rapido. La sua formulazione permette l'utilizzo anche in cucina (lavelli, rubinetteria, pentolame inox e posate), dove la presenza di sporco grasso si associa alle incrostazioni dovute all'acqua. Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone.

## DOSAGGI E MODALITA' D'USO

**Disincrostazione delle superfici:** Da 2% a 5% in acqua. Applicare la soluzione, lasciare agire per qualche istante, risciacquare e asciugare.

**Disincrostazione di fondo (pavimenti):** Da 5% a 10% in acqua. Spargere sul pavimento e lasciare agire. Procedere al lavaggio energetico. Aspirare la soluzione residua, risciacquare.

**Disincrostazione servizi igienici:** Da 10 a 20 gr. per ogni 5 litri d'acqua. Con la soluzione ottenuta pulire le superfici a seconda dei casi con uno straccio, una spugna oppure gli appositi spazzoloni per pavimenti. Aumentare o diminuire le dosi a seconda del tipo di sporco.

## CAMPO D'IMPIEGO

Nelle operazioni di disincrostazione calcaree e organiche e ferrose delle superfici in acciaio inox, rubinetterie cromate, klinker, grès, gomma.

Nel campo della detersione/disincrostazione di attrezzature nel settore della ristorazione e industrie alimentari in genere. Nelle operazioni di eliminazione di residui di cemento e tinteggiatura.



**Distribuito da: MASTERTEAM Soc. CONSORTILE**

**Sede:** via dei Castelli Romani 22/B

00040 Pomezia – RM

**Tel.** 06.91801242

**Fax.** 06.91610015

[www.masterteam.org](http://www.masterteam.org)

**E-mail :** [info@masterteam.org](mailto:info@masterteam.org)

## NOTIZIE UTILI PER IL CONSUMATORE

Non mescolare con altri prodotti chimici

Il prodotto data l'acidità deve essere manipolato con tutte le cautele riservate ad un prodotto corrosivo.

Il prodotto, essendo acido, può intaccare: marmo, ceramica decorata, pietra naturale, superfici zincate, rame e ottone. Non deve quindi essere usato puro su questo genere di superfici e sulle superfici delicate in genere. Se ne raccomanda quindi di verificare, in un angolo nascosto, l'effettiva resistenza del materiale.

## ATTENZIONE : PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

## LEGISLAZIONE

**Classificazione - etichettatura - Reg. CE n°1272/2008:**

**PERICOLO** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

I Tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal REGOLAMENTO CE/648/2004 relativo ai detersivi.

**ATTENZIONE** Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell'uso. Non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso.

**CONFEZIONI** Cartoni da 1,2 kg x 12



**Distribuito da: MASTERTEAM Soc. CONSORTILE**

**Sede:** via dei Castelli Romani 22/B

00040 Pomezia – RM

**Tel.** 06.91801242

**Fax.** 06.91610015

[www.masterteam.org](http://www.masterteam.org)

**E-mail :** [info@masterteam.org](mailto:info@masterteam.org)