

# PH- SAFE GRANULAR



## ABBATTITORE DI PH GRANULARE

- Può essere utilizzato anche per il controllo dell'alcalinità
- Più sicuro nell'uso, limita il pericolo del sovradosaggio
- Abbattitore granulare di pH per acque con pH elevato

Prodotto granulare per l'abbassamento del pH di acque di piscina. Il pH va mantenuto tra 7.2 e 7.5. Valori superiori a 7.6 sono causa di intorbidamenti, incrostazioni e di rallentamento della velocità di azione del cloro. Il valore ottimale della alcalinità per l'acqua di piscina è legato ai valori del pH e della durezza. Sono preferibili valori che oscillano fra 75 e 120 ppm.

### MODALITÀ D'USO

Permette di riportare il pH tra 7,2 e 7,5. Per acque con pH elevato. Immettere direttamente il prodotto in vasca (vicino alle bocchette di mandata per favorire la miscelazione) o in vasca di compenso sempre con il ricircolo in funzione. Il prodotto può essere dosato tal quale o diluito in acqua.



### DILUIZIONE

Diluizioni indicativamente per acque di media durezza 1 kg di prodotto ogni 100 m<sup>3</sup> di acqua riduce il pH di circa 0,1 unità. Il dosaggio è fortemente influenzato dalle caratteristiche dell'acqua da trattare, frazionare in più dosi il fabbisogno teoricamente necessario e verificare il pH tra una aggiunta e l'altra.

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Polvere  
**COLORE:** Bianco  
**PROFUMO:** Inodore

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
	>= 93				

## PH- SAFE GRANULAR

## ! AVVERTENZE

Provoca gravi lesioni oculari. Indossare guanti/indumenti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene IDROGENOSOLFATO DI SODIO CAS 7681-38-1 EC: 231-665-7.

Index: 016-046-00-X.



PERICOLO

## NOTE

Effettuare i trattamenti in sicurezza e in assenza di bagnanti. Leggere attentamente l'etichetta e la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

## PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
6233	Kg 10	1	11x3=33
6231	Kg 25	1	6x6=36