



# TASKI<sup>®</sup> swingo<sup>®</sup> 455 B e 455 E



### Lavasciuga compatta per la pulizia dei pavimenti

#### Caratteristiche principali

- Versatilità d'impiego
- Eccellenti prestazioni
- Sicurezza e semplicità
- Affidabilità e robustezza

#### Versatilità d'impiego

Grazie alle ridotte dimensioni del corpo macchina e all'impugnatura regolabile, la TASKI swingo 455 può essere utilizzata in una vasta gamma di aree applicative.

È ideale per la pulizia di pavimenti duri in aree piccole o congestionate come negozi, cucine, scuole e ospedali, in quanto offre un ampio fronte di lavoro ed un serbatoio capiente.

La pulizia lungo le pareti e sotto i tavoli sono agevolate grazie all'impugnatura regolabile in altezza e al sistema a doppio asse, che assicura un'eccellente manovrabilità e stabilità.

#### Eccellenti prestazioni

La spazzola segue perfettamente il profilo del pavimento con una pressione costante su tutto il fronte lavoro, assicurando la totale rimozione dello sporco.

La nuova forma del succhiatore a V garantisce una eccellente aspirazione.

Le 3 ruote di scorrimento permettono la regolazione automatica del succhiatore su tutti i tipi di pavimento.

#### Sicurezza e semplicità

Il quadro comandi molto semplice e intuitivo e il codice colore giallo - che identifica i punti di manutenzione quotidiana - semplificano la formazione dell'operatore, riducendo al minimo i tempi ed i costi di manutenzione. Il serbatoio di recupero estraibile aumenta la semplicità d'uso della macchina e garantisce una completa pulizia.

#### Affidabilità e robustezza

TASKI swingo 455 è progettata per resistere ai lavori di pulizia più difficili. L'utilizzo di materiali di elevata qualità aumenta la durata media della macchina e riduce i costi di riparazione e manutenzione al minimo.



## TASKI swingo 455 B e 455 E

| Dati tecnici                       | TASKI swingo 455 B | TASKI swingo 455 E |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Resa teorica                       | 1290 m²/h          | 1290 m²/h          |
| Fronte lavoro                      | 43 cm              | 43 cm              |
| Larghezza succhiatore              | 69 cm              | 69 cm              |
| Serbatoio soluzione/recupero       | 22   / 25          | 22 1/25 1          |
| Voltaggio/Frequenza                | 24 V               | 230-240 V/50 Hz    |
| Capacità batterie                  | 50 Ah/C5           | -                  |
| Autonomia nominale batterie        | 1,5 ore            | -                  |
| Peso della macchina pronta all'uso | 120 kg             | 90 kg              |
| Dimensioni (Lu x La x H)           | 110 x 48 x 92 cm   | 110 x 48 x 92 cm   |
| Pressione spazzola                 | 32 kg              | 25 kg              |
| Rumorosità                         | 68 dB(A)           | 68 dB(A)           |
| Lunghezza cavo                     | -                  | 25 m               |

| Modello                 | Codice articolo |
|-------------------------|-----------------|
| TASKI swingo 455 B      | 7518366         |
| TASKI swingo 455 B BMS* | 7518367         |
| TASKI swingo 455 E      | 7518534         |

<sup>\*</sup>BMS: Battery Management System

| Accessori                 | Codice articolo |
|---------------------------|-----------------|
| Piatto trattenitore 43 cm | 7510829         |
| Spazzola nylon 43 cm      | 8504750         |
| Spazzola cemento 43 cm    | 8504800         |
| Spazzola abrasiva 43 cm   | 8504780         |
| Contact pad               | 7505220         |

#### Descrizione delle principali caratteristiche

**Gruppo spazzola e succhiatore:** la spazzola e il succhiatore possono essere facilmente rimossi per la pulizia. Le lamelle del succhiatore possono essere rimosse senza l'ausilio di attrezzi.

BMS - Caricabatterie incorporto: il caricabatterie integrato nella macchina previene l'eccessiva scarica delle batterie e ne controlla il processo di ricarica. Questo determina facili e veloci ricariche e aumenta la vita stessa delle batterie.

Impugnatura: l'impugnatura ergonomica e regolabile in altezza consente un utilizzo confortevole della macchina.