




PTA TONO

Trattamento impregnante tonalizzante antimacchia a solvente per pavimenti esterni in cotto



DESTINAZIONE ➔ **Pavimentazioni esterne in cotto, mattoni e manufatti assorbenti.** Cotto antico, fatto a mano e/o ad alta porosità ed assorbenza.

PROPRIETÀ ➔ **PTA TONO** è un prodotto a base di **particolari fluoropolimeri disciolti in miscela solvente**, specifico per la **protezione idro ed oleorepellente delle pavimentazioni in cotto, mattoni e manufatti**. Le proprietà idro ed oleorepellenti impediscono all'acqua (ed ai sali/inquinanti in essa disciolti), allo sporco ed alle sostanze di natura grassa di penetrare nei supporti trattati.

Conferisce un gradevole **"effetto bagnato"** alle superfici trattate tonificandone il naturale colore, pur rispettandone le originali caratteristiche. **Riduce il fenomeno di sgretolamento per gelività e impedisce la formazione di efflorescenze saline e di muschi e licheni** che rendono scivolosa la pavimentazione. L'applicazione di **PTA TONO non comporta la modifica della traspirabilità del supporto** né la diminuzione della sua permeabilità al vapor d'acqua, presenta una **elevata resistenza ai raggi UV**.

USO ➔ Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite ed asciutte. **PTA TONO** è già **pronto all'uso** e può essere applicato, a seconda delle necessità, con **pennello morbido in fibre naturali** o **vaporizzatore a bassa pressione, applicando due mani successive**, bagnato su bagnato, in modo uniforme ed evitando ristagni superficiali. In caso di supporti particolarmente assorbenti, applicare fino a saturazione degli stessi. Attendere l'asciugatura del pavimento al fine di valutare l'efficacia del trattamento. **Evitare detersivi caustici, acidi, ammoniaci o varechina**. Effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati. Dopo qualche anno, se occorre, è possibile rinnovare il trattamento applicando, su supporto pulito ed asciutto, un'ulteriore mano di **PTA TONO**.

Risolvere eventuali problemi di umidità di risalita prima di effettuare il trattamento con **PTA TONO**.

RESA ➔ A titolo indicativo, **5-15 mq/l** di prodotto (trattamento completo).

DATI TECNICI

- ➔ **ASPETTO:** liquido trasparente
- ➔ **PESO SPECIFICO:** 0,87 Kg/l ± 0,1

CONFEZIONAMENTO

- 1CR211L1** ➔ 6 x **FLACONE** in plastica da litri 1
- 1CR211L5** ➔ 2 x **TANICA** in plastica da litri 5

CAPITOLATO ➔ Prodotto a base di fluoropolimeri in miscela solvente specificamente formulato per il trattamento idro ed oleorepellente delle pavimentazioni in cotto, mattoni e manufatti poste all'esterno (tipo **PTA TONO** della CIR). Deve ridurre il fenomeno di sgretolamento per gelività e la formazione di muschi e licheni che rendono scivolosa la pavimentazione. Deve favorire l'eliminazione delle salnitrazioni ed impedire la penetrazione dello sporco e degli inquinanti atmosferici. Deve rendere i materiali resistenti alle macchie di natura grassa ed oleosa, deve essere traspirante e deve conferire un "effetto bagnato" alla superficie trattata. Deve essere facilmente applicabile a pennello o a spruzzo. Deve essere reversibile. Il prodotto in oggetto deve essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore.

AVVERTENZE

- ➔ Prodotto destinato ad uso professionale.
- ➔ Temperature d'impiego: +5°C/+35°C.
- ➔ Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- ➔ Non applicare in condizioni di forte umidità, di pioggia imminente e in condizioni di pieno sole.
- ➔ Non fumare né usare fiamme libere durante l'applicazione.
- ➔ Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- ➔ Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

INDICAZIONI DI PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO: H226 Liquido e vapori infiammabili. H319 Provoca grave irritazione oculare. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
 CONSIGLI DI PRUDENZA: P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.* P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
 CONTIENE: ISOBUTILE METACRILATO ACETATO DI ETILE
 *Digs. 152/06. Verifica sempre la normativa comunale in materia di smaltimento/raccolta differenziata.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell'ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.