

## swingo<sup>®</sup> 5000 B

Laviasciuga automatica a batteria uomo a bordo

Conforme ai requisiti CAM 2021 in ambito civile e sanitario

### **Affidabilità e lunga durata combinate con facilità d'utilizzo e di manutenzione**

L'impiego di materiali high-tech e di componenti di lunga durata estende il tempo di utilizzo della macchina minimizzando al contempo le spese di manutenzione e di riparazione. Grazie al nuovo design della bocchetta di aspirazione e al meccanismo di accoppiamento/sganciamento della spazzola, la macchina può essere facilmente predisposta all'uso e presenta una gran facilità di manutenzione. Tutti i componenti che richiedono una manutenzione frequente sono contrassegnati in giallo e possono essere facilmente rimossi senza utensili. Simili caratteristiche agevolano un funzionamento senza intoppi minimizzando il numero di corsi formativi per operatori.

### **Produttività incomparabile grazie a una combinazione di agilità e resa elevata**

Il sistema brevettato TASKI IntelliFlow™ rilascia sul pavimento sempre la quantità giusta di soluzione detergente, garantendo un consumo significativo di acqua. Inoltre, il sistema opzionale brevettato TASKI IntelliDose, un sistema di dosaggio chimico, favorisce un dosaggio sicuro e preciso. Tutto ciò, in combinazione con un'elevata velocità di pulizia di 7,5 km/h e un'ampia autonomia d'acqua grazie al capiente serbatoio di 200 litri, aumenta radicalmente la produttività riducendo il numero di lunghe interruzioni per il riempimento del serbatoio durante le operazioni di pulizia. L'esclusivo sistema di sterzo su tutte le ruote rende la macchina estremamente agile, per essere manovrata nelle zone più congestionate.

### **Efficacia imbattibile grazie a una pulizia eccellente e a risultati di asciugatura perfetti**

La nuova bocchetta di aspirazione brevettata a forma di W segue i profili del pavimento, consentendo una raccolta perfetta dell'acqua nelle curve, mentre ruota e persino su pavimenti difficili quali piastrelle con giunti profondi o pavimenti irregolari o strutturati. Le speciali lamelle del succhiatore e una linea d'aspirazione diretta facilitano la raccolta di piccoli residui (mozziconi) senza ostruzioni. Grazie al concetto collaudato a 3 ruote, la bocchetta di aspirazione non richiede più alcuna regolazione, il che si traduce in eccellenti risultati in termini di rimozione di terra e di asciugatura, per un miglior aspetto del pavimento che dura nel tempo.

### **Straordinaria ergonomia e basso livello di pressione sonora**

Il design ergonomico con accesso basso, il sedile regolabile con schienale alto e un nuovo pedale dell'acceleratore garantiscono un azionamento sicuro e a prova di crampi. L'ottima visuale disponibile dal sedile e un'ottima deflessione della bocchetta di aspirazione consentono all'operatore di pulire con facilità le zone vicine ai muri o intorno agli ostacoli. Il livello sonoro estremamente basso e la speciale modalità ECO con ulteriore riduzione del rumore rendono il lavoro più gradevole, favorendo una pulizia nelle ore diurne nelle aree sensibili al rumore.



# swingo® 5000 B

Dati tecnici			
Resa teorica	6375 m <sup>2</sup> /h	Rampa con serbatoio pieno con pulizia	10%
Fronte lavoro	105 cm	Dosaggio minimo – massimo	15-200 g/m <sup>2</sup>
Larghezza bocchetta di aspirazione	129 cm	Spazzola	4 x 28 cm
Serbatoio dell'acqua pulita – serbatoio flessibile (nominale)	200 L	Velocità spazzola	160 rpm
Serbatoio dell'acqua sporca – serbatoio flessibile (nominale)	210 L	Pressione spazzola	60-90 kg
Tensione nominale	24 V	Portata d'aria, vuoto	31,1 L/s
Capacità batterie	240 - 360 Ah / C5	Velocità di pulizia	7,5 km/h
Autonomia batterie (nominale)	4.5-6.5 h	Velocità di trasporto	8.0 km/h
Peso macchina pronta all'uso con batterie da 240 Ah, conducente di 75 kg	790 kg	Livello sonoro	67 dB(A)
Dimensioni (lung. x prof. x alt.) (altezza sopra sedile conducente)	178 x 89 x 140 cm	Classe di protezione elettrica	III
Raggio di sterzata	200 cm	Classe di protezione dagli spruzzi d'acqua	IPX3
Rampa con serbatoio pieno senza pulizia	15%	Autorizzazioni	Cert. di collaudo CE/CB

Modello	Codice articolo
TASKI swingo 5000 B	7518373

Modello disponibile anche con batteria al litio integrate. Per maggiori informazioni sulle batterie al litio consultare la scheda tecnica TASKI IntelliPower

Accessori	Codice articolo	Accessori	Codice articolo
Maniglia di guida (ad arpione) lunga 28 cm	7510634	Supporto batteria 24 V/ 360 Ah	7518216
Spazzola abrasiva standard 28 cm	7519395	Set lampeggiatori	7518419
Spazzola abrasiva cemento lavato 28 cm	7510632	Set fari anteriori	7518420
Spazzola abrasiva 28 cm	7510633	Set pompe di drenaggio	7518422
Kit TASKI IntelliDose per swingo 4000 / 5000	7518212	Set protezione telaio con ruote di protezione	7518423
Blocco batteria di trazione 6 V / 240 Ah	7518215	Tettuccio di protezione FOPS*	7518424
Caricabatterie Esterno 24 V / 30 Ah	7518213	Tube per svuotamento lungo	7519046

\* FOPS (Falling Object Protective Structure = Struttura di protezione contro la caduta di oggetti) solo disponibile in combinazione con protezione telaio 7518423.

## Caratteristiche supplementari

**TASKI IntelliFlow:** Il sistema TASKI IntelliFlow consente il rilascio della soluzione detergente in funzione della velocità. Questa funzione permette un dosaggio sempre costante della soluzione detergente sul pavimento, a qualsiasi velocità di funzionamento della macchina. Il risultato? Niente pozze nelle curve né durante le rotazioni, oltre a un risparmio del 30-50% della soluzione detergente, il che accresce notevolmente la produttività della macchina.

**Modalità ECO:** ECO si riferisce al risparmio di energia dovuto alla riduzione della potenza di aspirazione con una riduzione simultanea del rumore del motore di aspirazione, il che consente una pulizia nelle ore diurne in ambienti sensibili al rumore quali ad esempio gli ospedali.

**TASKI IntelliDose:** La macchina può essere dotata di sistema intellidose. Per maggiori info consultare la scheda tecnica intellidose.

**Programma AVVIO/STOP:** Tutte le impostazioni della macchina quali il livello di flusso della soluzione, la pressione della spazzola, la modalità ECO, ecc. vengono memorizzate al termine della pulizia tramite questo pulsante per poi essere recuperate prima di iniziare un'operazione successiva. Questa funzione garantisce un avvio immediato con operazioni di pulizia analoghe.

**TASKI IntelliPower:** la tecnologia delle batterie al litio per le lavasciuga TASKI. Queste batterie al litio permettono una ricarica veloce, opportunistica, zero manutenzioni e sono garantite 4 anni.

# swingo® 5000 B

## Informazioni ambientali

Conforme alle specifiche tecniche di base del DM nr 51 del 29.01.2021 sia in ambito civile che sanitario:

- Luogo di produzione: prodotto nell'UE
- Tipo di alimentazione : a batteria
- I materiali di cui è costituita la macchina sono tutti riciclabili e facilmente separabili.
- Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti sono rimovibili e sostituibili.
- Le parti in plastica sono marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1.
- Rumorosità espressa in pressione sonora (decibel) come indicato in tabella dati tecnici.

Conforme sia in ambito civile che sanitario al sub-criterio G del criterio premiante del DM nr 51 del 29.01.2021 :

- Modello BMS: presenza di sistemi di controllo/monitoraggio e/o riduzione dei consumi energetici: tecnologia per batterie e caricabatteria a maggiore efficienza.
- Modello Power con sistema Taski Intelliflow: sistema di controllo per la riduzione dei consumi idrici.
- Modello Power con sistema Taski Intellidose: sistema di dosaggio detergente a bordo macchina. Il sistema prevede l'uso di cartucce sigillate che evitano il contatto diretto con il prodotto chimico e la soluzione di prodotto ottenuta non è classificata come pericolosa per il personale, non necessita quindi di specifici DPI.
- Emissioni acustiche (pressione sonora) inferiore ai 70dB(A)