

◀ VAI ALLA PANORAMICA LAVATRICI PROFESSIONALI



PWM 514 [EL DV DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico con cassetto detergivi, M Touch Pro.

- ✓ Volume cesto 130 l, capacità di carico 14 kg
- ✓ 14 % di consumi idrici in meno e 17 % di consumi energetici in meno*
- ✓ Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Pro
- ✓ Uso semplice e sicuro con chiusura automatica dello sportello
- ✓ Connessione in rete con LAN e WLAN

Cura parete anteriore



[RICHIEDI OFFERTA](#)

Vantaggi di prodotto

[CARATTERISTICHE](#)[COMFORT D'USO](#)[CONNEC](#)

Grande apertura dello sportello

Carico e scarico rapidi

Carico e scarico agevoli grazie alla grande apertura dello sportello con diametro di 415 mm.

Chiusura automatica dello sportello

Comfort d'uso grazie alla chiusura e all'apertura

Chiusura semplice dello sportello mediante OneFingerTouch.

[MOSTRA DI PIÙ](#)

Dettagli prodotto

materiale 11512020

Struttura e versione

—

Costruzione

Carica frontale

Linea

Performance

Frontale

Grigio

Colore pannello comandi

Acciaio inossidabile

Rapporto di carico

1:9

Carico in kg

14

Volume cestello in l

130

Apertura sportello [\emptyset] in mm

415

Angolo apertura sportello in gradi

180

Incernieratura sportello

destra

Chiusura automatica dello sportello



Vasca di lavaggio innovativa



**Cestello a nido d'ape brevettato 2.0**

Utilizzo**Per il settore alberghiero e della ristorazione****Per la pulizia dei tessuti****Per lavanderia e stireria****Per gli artigiani****Per università, scuole e scuole materne****Per l'ospedale****Per il campeggio****Per le associazioni sportive****Per centri estetici, palestre e fitness****Per l'industria petrolchimica**

Per parchi divertimento e strutture ricettive**Dati prestazioni****Efficacia contro i virus testata****Igiene testata****Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg**

7,8

Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg

0,2

Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg

7,2

Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg

0,07

Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l

109,2

Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda in kWh

2,8

Durata del programma in min in caso di allacciamento all'acqua fredda

56

100,0

**Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda
in kWh**

0,98

Durata programma in min.

49

**Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento
all'acqua fredda in l**

99,4

**Consumo energetico nel programma ECO con
allacciamento all'acqua fredda in kWh**

1,82

**Durata del programma in min. con allacciamento
all'acqua fredda nel programma ECO**

40

**Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento
all'acqua calda in l**

98

**Consumo energetico nel programma ECO con
allacciamento all'acqua calda in kWh**

0,42

**Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua
fredda e calda nel programma ECO**

36

Umidità residua nel risciacquo a freddo in %

53

Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %

49

Numero di giri in g/min.

1025

300+

Ore di funzionamento testate

30000

Comandi

Tipo di comandi

M Touch Pro

Impostazione programma

Programmabile

Preselez. max. tempo di avvio in h

Selezionabile

Indicazione durata residua



Indicazione svolgimento programma



Lingue del display impostabili



Possibilità di immettere il peso prima di avviare il programma



Dosaggio

Cassetto detersivi

3 scomparti

Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio [numero]

Sensore vuoto

Allacciamento elettrico standard —**Tipo di riscaldamento**

Elettrico

Allacciamento elettrico

3N AC 400V 50HZ

Potenza di riscaldamento in kW

9

Potenza assorbita in kW

9,6

Protezione in A

16

Variante tensione possibile 1 —**Allacciamento elettrico**

3N AC 400V 60HZ

Potenza di riscaldamento in kW

9

Potenza assorbita in kW

9,6

Protezione in A

16

Acqua fredda [numero]

3 x 1/2" con raccordo 3/4"

Acqua calda [numero]

1x 1/2" con raccordo 3/4"

Acqua dura (opzione) [numero]

2x 1/2" con raccordo da 3/4"

Valvola di scarico

DN 70

Dimensioni e peso

—

Misura esterna, altezza netta in mm

1350

Misura esterna, larghezza netta in mm

799

Misura esterna, profondità netta in mm

995

Misura esterna, altezza lorda in mm

1480

Misura esterna, larghezza lorda in mm

1090

Misura esterna, profondità lorda in mm

1130

Peso lordo in kg

276

Peso netto in kg

Carico massimo sul pavimento in N/m²

4453

Valori delle emissioni**Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro**

67 dB(A) re 20 µPa

Rilascio calore nell'ambiente in MJ/h

6,48

Dotazione**Controllo sbilanciamento tridimensionale****Ammortizzatori professionali****Centine efficienti****Sistema molla-nella-molla****Controllo della temperatura****Resistenza di riscaldamento speciale****Automatismo quantità Plus****Aggiungere biancheria**

Selezione programma tramite cornici colorate**Interruttore arresto di emergenza****Accessori indipendenti dall'apparecchio**

Efficienza e sostenibilità —**Percentuale di riciclaggio in %**

91

Possibilità di allacciamento —**Sistema di cassa (opzionale)****Interfaccia ottica per l'accesso al servizio****Disinserimento carico massimo di punta (optional)****LAN****WLAN****Box Connector**

Piumoni sintetici [numero]

1

Cuscini sintetici [numero]

3

Piumoni [numero]

1

Cuscini [numero]

3

Norme, marcature, certificazioni

—

CE**VDE-EMC****VDE****Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4****UKCA****WEEE****Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE**