

< VAI ALLA PANORAMICA ESSICCATOI PROFESSIONALI



PDR 518 ROP [EL]

Essiccatoio a evacuazione Professional, riscald. elettrico con controllo umidità residua M Select ROP, risultati di asciugatura perfetti.

- ✓ Volume cesto 325 l , capacità di carico 13 kg – 18 kg
- ✓ Trattamento delicato della biancheria – Cesto a nido d'ape
- ✓ Massima efficienza energetica grazie ad Air Recycling
- ✓ Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- ✓ Connessione in rete con LAN e WLAN

Cura parete anteriore



[RICHIEDI OFFERTA](#)

Vantaggi di prodotto

[CARATTERISTICHE](#)[COMFORT D'USO](#)[CONNE1](#)

Comandi M Select

Il programma corretto con una mossa

Selezione rapida e diretta del programma di asciugatura e accesso semplice alle altre funzioni.



Pannello con simboli intuitivo

Comandi a simboli

Il pannello comandi si caratterizza per i simboli disposti in modo chiaro e facilmente comprensibili.

[MOSTRA DI PIÙ](#)

Dettagli prodotto

materiale 11717860

Struttura e versione

Costruzione

Carica frontale

Linea

Performance

Frontale

Grigio

Colore pannello comandi

Acciaio inossidabile

Carico massimo con un rapporto di 1:25

13

Carico massimo con un rapporto di 1:18

18

Rapporto di carico

325

Sistema di asciugatura

Funzionamento a evacuazione

Apertura sportello [Ø] in mm

520

Angolo apertura sportello in gradi

180

Incernieratura sportello

sinistra

Incernieratura sportello modificabile





Utilizzo



Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione



Adatto per case di riposo e case di cura



Adatto per il Facility Management



Adatto per lavanderie a gettone



Adatto per condomini e pensionati



Adatto per lavanderia e stireria



Adatto per gli artigiani



Adatto per scuderie e stalle



Adatto per università, scuole e scuole materne



Adatto per l'ospedale



Adatto per le associazioni sportive



Adatto per centri estetici, palestre e fitness

Per parchi divertimento e strutture ricettive**Per strutture statali/sociali**

Dati prestazioni

Comandi**Tipo di comandi**

Benchmark M Select

Impostazione programma

Impostaz. parametri definiti

Gestione programma

Comando a umidità residua

Preselez. max. tempo di avvio in h

24

Indicazione durata residua**Pannello con simboli chiari**

Allacciamento elettrico standard**Tipo di riscaldamento**

Elettrico

Allacciamento elettrico

Potenza elettrica di riscaldamento in kW

18

Potenza assorbita in kW

18,6

Protezione in A

35

Misure e peso dell'asciugatrice**Misura esterna, altezza netta in mm**

1400

Misura esterna, larghezza netta in mm

906

Misura esterna, profondità netta in mm

1035

Misura esterna, altezza lorda in mm

1526

Misura esterna, larghezza lorda in mm

1090

Misura esterna, profondità lorda in mm

1125

Peso netto in kg

173,5

Peso lordo in kg

187

Carico massimo sul pavimento in N/m²

Valori delle emissioni

Livello press.acust.emissioni sul posto di lavoro

50 dB(A) re 20 µPa

Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h

4,5

Dotazione

Inversione rotazione intelligente del cestello



Guida assiale dell'aria



Filtro lanugine di grande superficie



PerfectDry



Alette Softlift



AirRecycling



Alloggiamento modulo di comunicazione



Interruttore arresto di emergenza



Accessori indipendenti dall'apparecchio

Possibilità di allacciamento



Sistema di cassa (opzionale)



Interfaccia ottica per l'accesso al servizio



Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)



WLAN essiccatoio



Box Connector



Modulo LAN (opzionale)



Norme, marcature, certificazioni



CE



VDE



VDE-EMC



Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0



WEEE



UKCA



Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE



Accessori e materiale di consumo da acquistare separatamente

Trova accessori e materiale di consumo adatti, da acquistare separatamente