

# S-Team 6

## GENERATORI DI VAPORE

S-Team 6 è il generatore di vapore professionale pensato per la pulizia e la sanificazione di ambienti e superfici. La produzione di vapore secco a 160 °C e una pressione di esercizio di 6 bar, unitamente all'elevata produttività (è possibile ricaricare la macchina senza spegnerla), garantiscono eccellenti risultati di pulizia senza l'utilizzo di detersivi. Per lo sporco più ostinato è possibile attivare la funzione "Acqua Calda", direttamente dall'impugnatura del tubo flessibile. All'erogazione normale di vapore secco si aggiunge un getto di vapore umido ad alta temperatura (prelevato direttamente in caldaia). Robustezza e manovrabilità rendono S-Team 6 una macchina estremamente versatile e in grado di lavorare in ogni tipo di ambiente; grazie alla funzione TurboPower è possibile attivare una o entrambe le resistenze in caldaia, permettendo alla macchina di operare a 2200 W (oltre che alla potenza massima di 3200 W) e consentendone così l'utilizzo in ambienti domestici/commerciali caratterizzati dalla presenza di impianti elettrici a bassa tensione. A completare l'offerta, l'ampia gamma di accessori standard e optional permette a S-Team 6 di lavorare in ogni tipo di ambiente (pavimenti, vetri, acciaio, tessuti e superfici dure).



Robusta struttura in acciaio inox



Connessione rapida e sicura



Comandi intuitivi e display



Funzione TurboPower



Funzione "Acqua Calda"



Riempimento semplice e veloce



Praticità e facilità d'uso



Ideale per ogni superficie

## IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

### MODELLO

S-Team 6

### CODICE

14072910001

### PEZZI / PALLET

16

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                            |                       |             |
|----------------------------|-----------------------|-------------|
| Tensione - Frequenza       | 220-240 V~            | 50/60 Hz    |
| Potenza installata (max)   | W                     | 3200        |
| Max assorbimento           | W                     | 3200        |
| Potenza caldaia max        | W                     | 3200        |
| Capacità nominale caldaia  | l                     | 1,5         |
| Capacità effettiva caldaia | l                     | 1,5         |
| Resistenze                 | W                     | 2200+1000   |
| Ampère                     | A                     | 14          |
| Pressioni di esercizio     | bar                   | 6           |
| Temperature di esercizio   | °C                    | 165         |
| Produzione vapore          | kg H <sub>2</sub> O/h | 4,5         |
| Capacità serbatoio acqua   | l                     | 2,2         |
| Codice IP                  |                       | IPX4        |
| Lunghezza cavo             | m                     | 5           |
| Peso (senza accessori)     | Kg                    | 10,3        |
| Dimensioni                 | mm                    | 500x280x350 |

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

| MODELLO                                        | CODICE  |
|------------------------------------------------|---------|
| Tubo flessibile vapore con impugnatura (2,5 m) | 6010521 |
| Tubo prolunga vapore (x2)                      | 2512001 |
| Spazzola vapore rettangolare                   | 2511616 |
| Spazzola vapore triangolare                    | 2511617 |
| Snodo vapore                                   | 2511830 |
| Pulivetro vapore                               | 2511831 |
| Lancia curva (175 mm)                          | 2511832 |
| Panno rettangolare in microfibra bianco        | 8027020 |
| Panno per spazzola triangolare                 | 8027021 |
| Spazzolino tondo in poliestere Ø 28            | 2511833 |
| Spazzolino tondo in ottone Ø 28                | 2511834 |
| Spazzolino tondo in poliestere Ø 40            | 2511835 |
| Spazzolino tondo in poliestere Ø 65            | 2511836 |
| Bottiglia per riempimento l 1,2                | 8027022 |

## ACCESSORI OPTIONAL

Ampla gamma di accessori optional consultabile nella sezione "Accessori per generatori di vapore"