

< VAI ALLA PANORAMICA LAVATRICI PROFESSIONALI



 VISTA A 360°

### PWM 509 [EL DP DD]

Lavatrice Professional, riscaldamento elettrico, con pompa di scarico con cassetto detersivi, M Touch Pro.

- ✓ Volume cestello 80 l 80 l, massima capacità di carico 9 kg 9 kg
- ✓ Consumi idrici inferiori del 14 % e consumi energetici inferiori del 50 %<sup>1</sup>
- ✓ Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Pro

✓ Connessione in rete con LAN e WLAN

Cura parete anteriore



Vai allo shop

## Vantaggi di prodotto

CARATTERISTICHE

COMFORT D'USO

CONNETTIVITÀ



### Chiusura automatica dello sportello

Comfort d'uso grazie alla chiusura e all'apertura

Chiusura semplice dello sportello mediante OneFingerTouch.



### Bassi consumi

Risparmio ed efficienza

Convenienza ed efficienza: le macchine per lavanderia Miele Professional si distinguono per i consumi ridotti.



Mostra di più

# Dettagli prodotto

PWM 509 [EL DP DD]

EAN 4002516539841 / Numero articolo 51509001EU / Numero materiale 12004750

---

## Struttura e versione —

### Costruzione

Carica frontale

### Linea

Performance

### Frontale

Grigio

### Colore pannello comandi

Acciaio inossidabile

### Rapporto di carico

1:9

### Carico in kg

9

### Volume cestello in l

80

### Apertura sportello [Ø] in mm

370

### Angolo apertura sportello in gradi

180

**Chiusura automatica dello sportello****Motore asincrono senza manutenzione****Cestello a nido d'ape**

---

**Utilizzo****Per il settore alberghiero e della ristorazione****Per case di riposo e case di cura****Per la pulizia dei tessuti****Per lavanderia e stireria****Per gli artigiani****Per università, scuole e scuole materne****Per l'ospedale****Per il campeggio****Per le associazioni sportive**

**Per centri estetici, palestre e fitness**



**Per l'industria petrolchimica**



**Per l'industria alimentare**



**Per parchi divertimento e strutture ricettive**



---

## Dati prestazioni

**Efficacia contro i virus testata**



**Igiene testata**



**Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua fredda in l/kg**

6,8

**Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua fredda in kWh/kg**

0,14

**Consumo idrico specifico con allacciamento all'acqua calda in l/kg**

7,2

**Consumo energetico specifico con allacciamento all'acqua calda in kWh/kg**

0,03

**Consumo idrico con allacciamento all'acqua fredda in l**

**Consumo energetico con allacciamento all'acqua fredda  
in kWh**

1,3

**Durata del programma in min in caso di allacciamento  
all'acqua fredda**

54

**Consumo idrico con allacciamento all'acqua calda in l**

64,6

**Consumo energetico con allacciamento all'acqua calda  
in kWh**

0,3

**Durata programma in min.**

49

**Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento  
all'acqua fredda in l**

54,2

**Consumo energetico nel programma ECO con  
allacciamento all'acqua fredda in kWh**

0,9

**Durata del programma in min. con allacciamento  
all'acqua fredda nel programma ECO**

34

**Consumo idrico nel programma ECO con allacciamento  
all'acqua calda in l**

56,7

**Consumo energetico nel programma ECO con  
allacciamento all'acqua calda in kWh**

0,2

**Durata del programma in min. con allacciamento all'acqua  
fredda e calda nel programma ECO**

32

+

**Umidità residua nella centrifuga ad acqua calda in %**

48

**Numero di giri in g/min.**

1200

**Fattore g**

441

**Ore di funzionamento testate**

30000

---

**Comandi** —**Tipo di comandi**

M Touch Pro

**Impostazione programma**

Programmabile

**Preselez. max. tempo di avvio in h**

Selezionabile

**Indicazione durata residua****Indicazione svolgimento programma****Lingue del display impostabili**

---

**Dosaggio** —

**Adattatore di dosaggio flessibile (opzione)****Possibilità di allacciamento max per pompe di dosaggio  
[numero]**

6

**Sensore vuoto**

---

**Allacciamento elettrico standard** —**Tipo di riscaldamento**

Elettrico

**Allacciamento elettrico**

3N AC 400V 50HZ

**Potenza di riscaldamento in kW**

7,95

**Potenza assorbita in kW**

8,2

**Protezione in A**

16

---

**Allacciamento/scarico idrico** —**Acqua fredda [numero]**

1x 1/2" con raccordo 3/4"

**Acqua calda [numero]**

1x 1/2" con raccordo 3/4"

**Pompa di scarico**

DN 22

---

**Dimensioni e peso** —**Misura esterna, altezza netta in mm**

1020

**Misura esterna, larghezza netta in mm**

700

**Misura esterna, profondità netta in mm**

718

**Misura esterna, altezza lorda in mm**

1214

**Misura esterna, larghezza lorda in mm**

750

**Misura esterna, profondità lorda in mm**

817

**Peso lordo in kg**

140

**Peso netto in kg**

152

**Carico massimo sul pavimento in N/m<sup>2</sup>**

2421

---

**Valori delle emissioni** —

**Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h**

2,3

---

**Dotazione** —**Controllo sbilanciamento tridimensionale****Ammortizzatori professionali****Controllo della temperatura****Resistenza di riscaldamento speciale****Automatismo quantità Plus****Contatore di portata volumetrica****Aggiungere biancheria****Selezione programma tramite cornici colorate****Accessori indipendenti dall'apparecchio**

**Percentuale di riciclaggio in %**

95

---

**Possibilità di allacciamento** —**Sistema di cassa (opzionale)****Interfaccia ottica per l'accesso al servizio****Spegnimento carico massimo di punta/gestione dell'energia (opzione)****LAN****WLAN****Box Connector**

---

**Capacità** —**Piumoni sintetici [numero]**

1

**Cuscini sintetici [numero]**

2

**Piumoni [numero]**

**Cuscini [numero]**

2

---

**Norme, marcature, certificazioni** —**CE****VDE-EMC****VDE****Protezione contro spruzzi d'acqua IPX4****WEEE****Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE**

---

## Accessori e materiale di consumo da acquistare separatamente

Trova accessori e materiale di consumo adatti, da acquistare separatamente