

Scheda Tecnica

LK008 Mascherina FFP3 NR senza valvola

CE 0370

Nome Prodotto/Codice	Mascherina Certificata FFP3 NR
Descrizione	5 strati di protezione: 2 strati di Polipropilene PPS2, Hot air cotton, 2 strati di Melt Blown 30g. Mascherina dotata di banda nasale in alluminio con una morbida protezione interna in spugna per rendere comodo l'utilizzo prolungato. Latex free. CE 0370
Codice*	LK-008
Codice certificazione	LK-008
Materiale	2 strati di Polipropilene PPS2, Hot air cotton, 2 strati di Melt Blown 30g
Colore	Bianco
Classificazione e Certificazioni	Categoria DPI III - classe: FFP3 NR
DPI CATEGORIA	DPI III CAT
Conforme Direttiva CEE o NORMA EN	EN 149-2001+A1-2009 in accordo con Reg2016/425
Classe di Protezione	FFP3 NR
Numero BD/RDM	DPI, non richiesta
Dimensioni e Misure	160*125mm
Caratteristiche Tecniche	Protezione delle vie respiratorie da polveri, pollini e batteri.
Pezzi per box	1.000 (50 scatole da 20 pezzi)
Destinazione Uso	vd. Manuale d'uso
Validità	2 anni
Conservazione	Conservare il dispositivo lontano da fonti di calore, fiamme libere, irradiazione solare diretto da agenti atmosferici. Conservare in un ambiente fresco.
Confezionamento	Scatole da 20 pezzi (ogni singolo pezzo è imbustato singolarmente)
Smaltimento	Smaltire nella raccolta differenziata.
Avvertenze	vd. Manuale d'uso
Origine	China
Cod. EAN scatola	8029947360727


**MORBIDA
PROTEZIONE
IN SPUGNA**
