



# CLEAN DEGREASER CLOR

Revisione: 2024-09-03

Versione: 01.0

NOME COMMERCIALE: **WIT402107 CLEAN DEGREASER CLOR 5,5 kg**  
DETERGENTE SGRASSANTE CLOROATTIVO A BASSA SCHIUMA

## DESCRIZIONE GENERALE:

Prodotto a forte componente alcalina indicato per il trattamento giornaliero di superfici, impianti e attrezzature resistenti al cloro. L'elevata alcalinità lo rende particolarmente attivo nei confronti di sporchi organici, grassi ed unti, sia di origine animale che vegetale mentre il cloro attivo contenuto gli consente di esercitare una forte azione sbiancante, deodorante ed igienizzante. Particolarmente indicato per pavimenti antiscivolo che pulisce e sgrassa in profondità lasciando pulite anche le fughe. CLEAN DEGREASER CLOR è idoneo per piani d'igiene secondo il Regolamento HACCP ed anche per la pulizia in impianti C.I.P.

## CONTIENE:

Acqua, idrossido di sodio, idrossido di potassio, sbiancanti a base di cloro, poliacrilati, fosfonati.

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

|                  |   |
|------------------|---|
| STATO FISICO     | liquido limpido                                 |
| COLORE           | paglierino                                      |
| ODORE/PROFUMO    | caratteristico di cloro                         |
| PH TAL QUALE     | 12,5 ± 0,5                                      |
| DENSITÀ a 20°C   | 1,20 ± 0,02 g/ml                                |
| BIODEGRADABILITÀ | conforme al Regolamento 648/2004 CE             |
| CLORO ATTIVO:    | 300 ppm all'origine (soluzione all'1% in acqua) |

## ISTRUZIONI PER L'USO:

Utilizzare diluito in acqua fredda o tiepida (max 40°C).

Dosi d'impiego: da 1% a 3% secondo necessità.

Utilizzare manualmente con panni o spugne, con macchina lavapavimenti o irroratrice. Per impianti C.I.P. posizionare il contenitore del prodotto in prossimità della pompa di aspirazione del detergente ed inserire nel canestro il relativo tubo di aspirazione. Fare ricircolare la soluzione detergente per 15 – 20 minuti in funzione del tipo e quantità di sporco da asportare poi svuotare e risciacquare bene con acqua.

Per pavimenti o superfici molto sporche lasciare agire la soluzione qualche minuto per aumentare l'azione sbiancante, poi strofinare e risciacquare bene.

Al termine convogliare l'acqua in eccesso verso una griglia di scarico con un tergi-pavimenti.

## RACCOMANDAZIONI

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. Evitare il contatto con prodotti acidi o ossidanti. Conservare nel contenitore originale, ben chiuso, al riparo dalla luce solare e da fonti di calore. Si consiglia di consumare entro 12 mesi dalla data di acquisto.

**Prodotto ad esclusivo uso professionale.**

**IMBALLI**

Cartone da 2 x 5,5 kg – EAN8030073202362 – Pallet 48 crt.