

PDR 908 [EL] Essiccatoio evacuaz. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 8.0 kg 8.0 kg in 42 minminuti.



- Volume cesto 130.00 l 130.00 l, capacità di carico 8.0 kg
- Testato per l'utilizzo intenso Qualità unica Miele
- Max. comfort d'uso con display a colori fulltouch M Touch Flex
- Asciugatura perfetta per tutti i capi – PerfectDry
- Connessione futura via WLAN

Codice EAN: 4002516125679 / Numero di materiale: 11107720 / Vecchio numero di materiale: 52908452I

Struttura e versione	
	Corina frantala, non aslanna
Costruzione	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance Plus
Frontale Colors passage as a second in	Acciaio inossidabile
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Carico in kg	8,0
Rapporto di carico	130,00
Sistema di asciugatura	Funzionamento a evacuazione
Aportura eportallo [Ø] in mm	370
Appertura sportello [Ø] in mm	167
Angolo apertura sportello in gradi Incernieratura sportello	sinistra
Cesto a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
·	51
Utilizzo	•
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	·
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per il Facility Management	·
Adatto per lavanderie a gettone	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per la pulizia dei tessuti	
Adatto per lavanderia e stireria	
Adatto per gli artigiani	
Adatto per università, scuole e scuole materne	
Adatto per l'ospedale	
Adatto per il campeggio	
Adatto per le associazioni sportive	•
Adatto per centri estetici, palestre e fitness	
Adatto per studi medici e dentistici	•
Per l'industria petrolchimica	
Per l'industria alimentare	•
Per parchi divertimento e strutture ricettive	•
Per strutture statali/sociali	•
Dati prestazioni	
Potenza max evaporazione in I/ora	5,50
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,50
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,42
Durata programma in min.	42
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	42
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	37
Comandi	
Tipo di comandi	M Touch Flex
Impostazione programma	Programmabile
Gestione programma	Comando a umidità residua
Preselez, max, tempo di avvio in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•



## PDR 908 [EL] Essiccatoio evacuaz. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 8.0 kg 8.0 kg in 42 minminuti.



Codice EAN: 4002516125679 / Numero di materiale: 11107720 / Vecchio numero di materiale: 52908452l Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento

Allacciamento elettrico standard	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	3N~ 400V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	10
Variante tensione possibile 1	
Allacciamento elettrico	230V~ 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	2,99
Potenza assorbita in kW	3,24
Protezione in A	16
Variante tensione possibile 2	
Allacciamento elettrico	3~ 230V 50/60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	6,14
Potenza assorbita in kW	6,40
Protezione in A	16
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	605
Misura esterna, profondità netta in mm	717
Misura esterna, altezza lorda in mm	940
Misura esterna, larghezza lorda in mm	660
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	51,5
Peso lordo in kg	57
Carico massimo sul pavimento in N/m²	920
Valori delle emissioni	
Livello press, acust, emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	0,76
Dotazione	
Inversione rotazione intelligente del cestello	•
Guida assiale dell'aria	•
Filtro di grande superficie	•
PerfectDry	•
Alette Softlift	•
Programma delicato	•
Alloggiamento modulo di comunicazione	
Cesto accessorio per asciugabiancheria (opzionale)	
Illuminazione cestello	
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Possibilità di allacciamento	
Sistema di cassa (opzionale)	
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	<u>•</u>
Disinserimento carico massimo di punta/Gestione energia (opzionale)	•
Modulo LAN/WLAN (opzione)	•
WiFiConn@ct	•
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•
VDE	•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



## PDR 908 [EL] Essiccatoio evacuaz. Prof., Piccolo gigante, riscald. elettrico con durate particolarmente brevi dei programmi. Resa 8.0 kg 8.0 kg in 42 minminuti.



Codice EAN: 4002516125679 / Numero di materiale: 11107	7720 /
Vecchio numero di materiale: 529084521	
VDE-EMC	•
Protezione contro l'ingresso dannoso d'acqua IPX0	•
WEEE	•
Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE	•