ICONT
CONTENITORI PER ALIMENTI

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SPECIFICATION

DESCRIZIONE PRODOTTO			**CONTENITORE IN ALLUMINIO LACCATO**			
PRODUCT DESCRIPTION			*LACQUERED ALUMINIUM TRAY*			
MODELLO	-	*ARTICLE*	R1-34G C+C INTERNO LACCATO BIANCO / ESTERNO LACCATO RAME *INTERNAL WHITE LACQUERED / EXTERNAL COPPER LACQUERED*			
BORDO	-	*RIM*	G - *FULL CURL*			
TIPO	-	*TYPE*	STANDARD - *WRINKLED*			
CODICE PRODOTTO	-	*PRODUCT CODE*	40013402101			
EAN			8054701070390			
ITF			08054701070406			
FORMA	-	*SHAPE*	RETTANGOLARE - *RECTANGULAR*			
DIM. SUPERIORI ESTERNE	-	*TOP OUT*	322 X 262	mm	± 0,2mm	
DIM. SUPERIORI INTERNE	-	*TOP IN*	298 X 238	mm		
DIM. BASE	-	*BOTTOM*	273 X 213	mm		
ALTEZZA	-	*HEIGHT*	50	mm		
CAPACITA'	-	*VOLUME*	3260	ml		
MATERIALE	-	*MATERIAL*	ALLUMINIO BILACCATO IDONEO AL CONTATTO CON ALIMENTI *LACQUERED ALUMINUM SUITABLE FOR CONTACT WITH FOOD*			
SPESSORE	-	*THICKNESS*	-	µ	± 8% UNI EN-546-3:2006	
PESO NETTO	-	*NET WEIGHT*	33,70	g	± 5% UNI EN-546-3:2006	
LACCA INTERNA	-	*INTERNAL COATING*	Lacca epossidica bianca - White epoxy lacquer			
LACCA ESTERNA	-	*EXTERNAL COATING*	Lacca epossidica rame - Copper epoxy lacquer			

CONTROLLI TECNOLOGICI SU FOIL PER CONTENITORI ESEGUITI SECONDO UNI-EN 546-4:2007

TECHNICAL CHECKS ON ALUMINIUM FOIL FOR CONTAINERS ACCORDING TO UNI-EN 546-4: 2007

CONSIGLI PER UN CORRETTO USO / TIPS FOR PROPER USE

I contenitori laccati sono idonei al contatto con alimenti acidi e salati. Si consigliano le seguenti temperature di impiego: Temperatura di congelazione (-18°C), Temperatura di refrigerazione (0-8°C), Temperatura ambiente e Temperatura di cottura nel forno elettrico (ad irraggiamento) per massimo 1 ora a 200°C. Evitare il contatto con fiamma viva e/o parti elettriche. Usare nel forno a microonde solo se espressamente consentito ed attenendosi alle indicazioni, riportate nel manuale di uso e manutenzione.

The lacquered containers are suitable for contact with acidic and salty foods. The following temperatures of use are recommended: Freezing temperature (-18°C), Refrigeration temperature (0-8°C), Room temperature and Cooking temperature in the electric oven (irradiation) for up to 1 hour at 200°C. Avoid contact with live flame and/or electrical parts. Use in the microwave oven only if expressly allowed and following the indications reported in the user and maintenance manual.

IMBALLO - *PACKAGING*

TIPO IMBALLO	-	*TYPE OF PACKAGING*	CARTONE ONDULATO - *CORRUGATED BOX*				
			L	L	H	mm	
DIMENSIONI	-	*DIMENSIONS*	595	390	560	± 2mm DIN 55429-2	
PEZZI PER FILA	-	*UNITS X BAG*		50			
FILE PER IMBALLO	-	*BAGS X BOX*		6		± 0	
PEZZI PER IMBALLO	-	*UNITS X BOX*		300			
PESO LORDO	-	*GROSS WEIGHT*		11,436		kg	± 5%

PALLET - *PALLET*

TIPO PALLET	-	*PALLET TYPE*	EPAL	80x120	cm	Dir 29/2000/CE	
CARTONI X STRATO	-	*BOXES X LAYER*		4			
STRATI PER PALLET	-	*LAYERS X PALLET*		5		± 0	
CARTONI PER PALLET	-	*BOXES X PALLET*		20			
PEZZI PER PALLET	-	*UNITS X PALLET*		6000			
ALTEZZA PALLET	-	*PALLET HEIGHT*		2945		mm	± 20 mm
PESO LORDO	-	*GROSS WEIGHT*		248,72		kg	± 5%

MOD. 07-A1 REV.0 — Data revisione - *updated on :* 29/08/2023

Mechanotools S.r.l.

Via Trasversale A - Zona Ind. Mazzocchio - 04014 Pontinia (LT) - Italia - P.IVA -C.F. - CCIA : 02514930607 - R.E.A. LT-185484