



## TASKI® Jontec ESD

### Emulsione antistatica per pavimenti

#### Descrizione

Emulsione antistatica, dispersiva per pavimenti adatta soprattutto per disperdere le cariche elettriche sulle superfici di tutti i tipi di pavimenti. Forma un film protettivo ad alta lucentezza che risponde a diverse tecniche di manutenzione. Soluzione ideale per aree dove l'elettricità statica è problematica come centri elaborazioni dati, ecc.

#### Caratteristiche principali

- Lascia uno strato protettivo ad alta lucentezza
- La formula è arricchita con Avetran™ per garantire le caratteristiche di ESD
- Jontec ESD è approvato da laboratori indipendenti
- Coefficiente di attrito (antiscivolo) in linea secondo gli standard internazionali (ASTM D-2047)

#### Benefici

- Protegge i pavimenti dal traffico e facilita le operazioni di pulizia
- Elimina i rischi di scariche elettriche prevenendo danni ad apparecchiature
- Rispetta le norme IEC 61340-5-1 e EN 100015-1
- Garantisce sicurezza nell'ambiente di lavoro, per i vostri dipendenti, pazienti e clienti.

#### Modalità d'uso

1. Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati e asciutti. Applicare il prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente con mop o spandicera. Lasciare asciugare completamente per 60 minuti.
2. Applicare sempre 3 strati e lasciare sempre asciugare completamente per 60 minuti tra due strati. Dopo l'ultimo strato, lasciare asciugare completamente per 60 minuti prima di aprire al traffico.
3. Applicare sempre 3 strati avendo cura di incrociarli fino ad ottenere il livello di lucido desiderato. Può essere trattata con metodi standard di manutenzione (lavasciuga, pulizia a spray).  
Per mantenere le capacità dissipative e l'elevata lucentezza in aree di medio-alto traffico può essere necessario riapplicare l'emulsione dopo 3 mesi, in aree di basso traffico dopo 6 mesi.

#### Dosaggi consigliati:

Prodotto pronto all'uso. Usare puro.

#### Manutenzione:

Prima di qualsiasi manutenzione ad umido aspettare almeno 48 ore dalla applicazione dell'emulsione. Rimuovere lo sporco con un mop asciutto quotidianamente. Effettuare la manutenzione con TASKI Jontec Destat per garantire la capacità statica e dissipativa. Applicare TASKI Jontec Destat 3 volte alla settimana per le aree da moderato ad elevato traffico. Applicare una volta alla settimana o quando necessario sulle aree a basso traffico. Non risciacquare il pavimento dopo l'applicazione. In



© A.I.S.E.



## TASKI® Jontec ESD

ambienti asciutti, applicare 3 volte alla settimana per mantenere basse la capacità statiche e dissipative.

Le informazioni riportate in questo documento sono attendibili, accurate e basate su una pluriennale esperienza, ma tutte le raccomandazioni o suggerimenti non costituiscono garanzia, poiché l'utilizzo del prodotto è fuori dal nostro controllo. Diversey declina qualsiasi responsabilità dall'utilizzo di questi dati o suggerimenti.

### **Caratteristiche tecniche**

Aspetto fisico: Liquido bianco lattiginoso

pH (tal quale):  $\approx 8.9$

pH (in uso):  $\approx 8.9$

Peso specifico:  $1.029 \text{ g/cm}^3$

*I dati chimico-fisici indicati rappresentano caratteristiche tipiche del prodotto e non costituiscono specifica.*

### **Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio**

Usare le normali regole per l'utilizzo dei prodotti chimici. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza. Conservare nei contenitori originali chiusi in ambienti con temperature al di sopra dei  $5^\circ\text{C}$ . Tema il gelo.

Per esclusivo uso professionale.

### **Compatibilità prodotto**

Non diluire o miscelare con altre sostanze. Non usare all'aperto o in zone bagnate. Seguire esattamente le istruzioni per l'uso e le procedure di manutenzione.

### **Approvazioni**

Testato secondo gli standard ASTM D-2047 relativi al coefficiente di attrito (antisdrucchiolo). TASKI Jontec ESD è stata approvata in accordo con SP Swedish National Testing and Research Institute, approvazione numero 230-03-0041, test report F309115.