SOTECO™
member of IPC

SOLUZIONI INDUSTRIALI - ATEX

PLANET 300 S ATEX

CE EX II 3D Ex t IIIB T135°C Dc IP55

ASID00425

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- SICURO E AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO
- SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE E CARRELLO ROBUSTO
- SCUOTIFILTRO MANUALE
- INGRESSO TANGENZIALE E CONO CONVOGLIATORE
- RUOTE GRANDI CON FRENI
- STRUTTURA INDUSTRIALE IN AISI 304 CON SERBATOIO DI RECUPERO SGANCIABILE
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- VALVOLA DI SICUREZZA E INDICATORE DEL LIVELLO DI FILTRAZIONE
- TURBINA CON ALTE PRESTAZIONI A LUNGA DURATA
- TURBINA ANTIDEFLAGRANTE PER ZONA ATEX 22
- FILTRI A DISSIPAZIONE STATICA
- PREFILTRO IN PCB E CARTUCCIA ADDIZIONALE
- DISSIPAZIONE ELETTROSTATICA

		PLANET 300 s ATEX
Codice		ASID00425
DATI TECNICI		
Applicazione		DRY
Numero di fasi		trifase
Tensione	V	400
Turbine		1
Potenza	W	3000
Depressione	mmH_2O	2500
Portata d'aria	m^3/h	304
Capacità fusto	l	100
Diametro bocchettone	mm	70
Superficie filtrante	cm^2	19.500
Pressione sonora	dB(A)	76
Dimensioni (LxWxH)	mm	660x900x1730
Peso	Kg	85

ACCESSORI STANDARD

CODICE: KTRI04594
FILTRO STELLARE CONDUTTIVO

CODICE: FTDP40014
PREFILTRO IN POLYCARBON

ACCESSORI OPZIONALI

Kit accessori antistatico Ø50 mm per bocchettone Ø70 mm	PMDT00426
Piastra tendisacco con clip per sacco conduttivo	PVVR00190
Kit cartuccia Hepa 20.000 cm^2	PMVR06436
Kit per aspirare liquidi per Planet 100 lt	KTRI03124
Sacco conduttivo ATEX riutilizzabile (per Planet 100 lt)	KTRI03175
Kit accessori ATEX per aspirazione in altezza	DISPONIBILE

IP Cleaning Srl
Viale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro - (VE) - Italy
Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

I dati relativi a depressione e aria aspirata si riferiscono ai singoli motori.
Dati, descrizioni e illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. La ditta si riserva di modificarli senza preavviso.