

121 Ecomax Quattrowash

Detergente schiumogeno multifunzione

- ▲ Eccellenti prestazioni di pulizia contro lo sporco stradale, insetti, impurità organiche e l'abrasione dei freni
- ▲ Ottimo potere solvente contro lo sporco statico (film stradale)
- ▲ È delicato con i materiali sul veicolo e con i componenti dell'autolavaggio
- ▲ Conferisce un aspetto voluminoso
- ▲ Comportamento ambientale straordinario (in accordo al Nordic Swan Ecolabel)
- ▲ Composizione eccezionalmente rispettosa dell'ambiente e delicata
- ▲ Impiegabile in modalità economica grazie all'elevata concentrazione del prodotto
- ▲ Non contiene EDTA, NTA né fosfati



ECOMAX



Applicazione

Impiegare solo su superfici resistenti agli alcali (es. cerchi in lega verniciati e non danneggiati). Prima dell'uso, osservare le avvertenze del produttore del materiale e delle superfici e, se necessario, verificare la compatibilità dei materiali. Non impiegare su superfici calde.

Il prodotto può essere pre-diluito

Aggiungere puro o pre-diluito all'applicazione utilizzando un apposito dosatore. La durata della soluzione pre-diluita è condizionata dalla modalità di conservazione e dalla qualità dell'acqua. Per utilizzo specifico da parte del personale esperto.

Detergente per prelavaggio e pulizia intensiva:

In sistemi a bassa o alta pressione come applicazione a spray o schiuma (Autovettura \geq 1:60; Autocarro \geq 1:40).

Detergente per cerchi:

In sistemi a bassa o alta pressione come applicazione a spray o schiuma (\geq 1:20).

Schiuma:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma attiva (8–15 ml/autovettura).

Shampoo:

In impianti di lavaggio automatizzati come schiuma per spazzolatura (5–15 ml/autovettura; 30–100 ml/autocarro; 10–20 ml/m lunghezza del veicolo).

Avvertenze

Tenere sempre il contenitore chiuso ed utilizzare gli appositi tappi con passaggio per la tubazione. Sono possibili variazioni di colore e torbidità dovute alle materie prime naturali utilizzate, senza che ciò comporti una perdita di qualità. In caso di temperatura elevata dell'acqua ($> 40^\circ\text{C}$) e/o durezza dell'acqua ($> 4,5 \text{ mmol/L} \approx 25^\circ\text{dH}$), è possibile evitare la formazione di calcare con un'aggiunta di "316 Calciel". Applicare in modo abbondante e uniforme. Non lasciare asciugare la soluzione detergente. Si declina qualsiasi responsabilità in caso di applicazione non adeguata e non professionale! Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici $< 5\%$, tensioattivi anionici 5–15%, alcali, agenti chelanti, profumi (Limonene, Linalool).
Valore pH (prodotto concentrato): $> 13,5$

Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Sodium Hydroxide (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
c121081	da 11 kg	60