



Manico in alluminio

1. CODICE ARTICOLO:

- 506267 Manico in alluminio

2. CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:

- Manico fisso in alluminio per l'utilizzo con telai lavaggio pavimento

3. COMPOSIZIONE:

- Parti in plastica: Impugnatura antiscivolo: Polipropilene
Anello Blu: Polipropilene
- Tubo: alluminio Ø23 mm
Parte d'innesto forata esterno Ø 22 mm. Interno Ø20 mm.

4. DATI TECNICI:

Peso del manico cm 150	300	g
---------------------------	-----	---

5. PROPRIETÀ ED USO DEL PRODOTTO

- Impugnatura antiscivolo (18,5 cm.) ergonomica a forma arrotondata
- Leggera
- Per utilizzo con tutti i telai Vileda professional: US Combispeed, padmaster, click speed, swep ecc.

6. DISPOSIZIONI DI TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

Conservare i prodotti pallettizzati in un luogo fresco ed asciutto. Evitare l'esposizione alla luce solare diretta. Il prodotto non è soggetto alle norme di trasporto per sostanze pericolose o prodotti chimici. È consentito lo smaltimento in discarica o con inceneritore.

7. MARCHI DI QUALITÀ – CONFORMITÀ CON GLI STANDARD INTERNAZIONALI

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di produzione di FHCS Quality System.

Data: 2005/09/14