



Diversey™

TASKI® Jontec Seal & Care

Sigillante universale per pavimenti

Descrizione

Sigillante per pavimenti per il trattamento di base della maggior parte dei tipi di pavimenti duri porosi, compresi linoleum e pavimenti in pietra. Gli specifici polimeri utilizzati nel prodotto riempiono le porosità, facilitano l'adesione e contribuiscono a ridurre il consumo di ulteriori strati di emulsione per pavimenti. Garantendo una corretta adesione, le successive emulsioni per pavimenti avranno una maggiore durata.

Caratteristiche principali

- Facilita l'adesione
- Strato semipermanente
- Riempie le porosità
- Riduce il consumo dell'emulsione per pavimenti in superficie

Benefici

- Ideale per l'uso sulla maggior parte dei materiali, pavimenti e superfici problematiche
- Le emulsioni per pavimenti convenzionali possono essere rimosse selettivamente senza intaccare il sigillante
- Prepara la superficie per facilitare l'applicazione di emulsioni su pavimenti porosi o danneggiati
- Consente di risparmiare sull'applicazione dell'emulsione per pavimenti
- Adatto per applicazioni tradizionali con mop piano, mop e secchio o applicatori standard per emulsioni

Modalità d'uso

1. Trattare solo i pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati e completamente asciutti.
2. Applicare il prodotto sui pavimenti e distribuire uniformemente con un apposito spandicera.
3. Applicare il prodotto sui pavimenti in strisce di 1-1,5 m, sovrapponendo le strisce quando sono ancora bagnate.
4. Lasciare asciugare completamente il pavimento (20-40 minuti). Applicare una seconda mano su pavimenti molto porosi.
5. Lasciare asciugare completamente e poi applicare altri strati di emulsione per pavimenti standard Diversey a scelta, fino a raggiungere l'aspetto desiderato.

Dosaggi consigliati*

Il prodotto è pronto all'uso. Usare puro.


Consumo del prodotto: min. 20 ml/m² per mano - max. 30 ml/m² per mano

** Il prodotto non contiene agenti livellanti fluorinati intenzionalmente aggiunti (PFAS).

**Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



Diversey

TASKI[®] Jontec Seal & Care

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido bianco lattiginoso

pH (tal quale): ≈ 8.5

pH (in uso): ≈ 8.5

Peso specifico (20°C): 1.03 g/cm³

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; sds.diversey.com. Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

Compatibilità prodotto

Trattare solamente pavimenti accuratamente decerati, ben risciacquati ed asciutti. Non utilizzare su pavimenti in legno. Applicare solo su pavimenti in cemento e calcestruzzo armato completamente asciutti.

www.diversey.com

© 2024 Diversey SpA | www.diversey.it | Tutti i diritti riservati. 19/08/2024 it-IT (K02338)