

DATI TECNICI	SI di U.M. [Sistema Internazionale]	JMX 50 B BASE	JMX 50 B
Tensione nominale [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9]	V	24	24
Potenza nominale in ingresso [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9]	KW	0,92	0,92
Pendenza massima superabile in lavoro con peso GVW [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9]	%	2	2
Peso macchina in lavoro (Peso lordo GVW) [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9]	Kg	149,1	149,1
Peso in trasporto [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9]	Kg	121,1	121,1
Dimensioni macchina in fase di lavoro (lunghezza; altezza; larghezza)	mm	1185 1000 705	1185 1000 705
Livello di Pressione sonora posto operatore (Lp _A) [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 11201]	dB (A)	61,5	61,5
Livello di Potenza sonora (Lw _A) [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 3744]	dB (A)	74,2	74,2
Incertezza Kp _A	dB (A)	±1.5	±1.5
Vibrazioni mano-braccio [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 5349-1]	m/s ²	0,8	0,8
Incertezza di misura delle vibrazioni		±4%	±4%

DATI TECNICI	SIB di U.M. [Sistema Imperiale Britannico]	JMX 50 B BASE	JMX 50 B
Tensione nominale [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9]	V	24	24
Potenza nominale in ingresso [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9]	KW	0,92	0,92
Pendenza massima superabile in lavoro con peso GVW [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9]	%	2	2
Peso macchina in lavoro (Peso lordo GVW) [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9]	lb	328,71	328,71
Peso in trasporto [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9]	lb	266,98	266,98
Dimensioni macchina in fase di lavoro (lunghezza; altezza; larghezza)	in	45,08 39,37 27,75	45,08 39,37 27,75
Livello di Pressione sonora posto operatore (Lp _A) [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 11201]	dB (A)	61,5	61,5
Livello di Potenza sonora (Lw _A) [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 3744]	dB (A)	74,2	74,2
Incertezza Kp _A	dB (A)	±1.5	±1.5
Vibrazioni mano-braccio [IEC 60335-2-72; IEC 62885-9; ISO 5349-1]	m/s ²	0,8	0,8
Incertezza di misura delle vibrazioni		±4%	±4%