


SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 25/11/25

Panno **SPEEDY MICRO-ACTIVA** in ultra-microfibra, supporto in tela poliestere, con alette a 2 fori, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
000EPN07012	per telai 40x11 cm	0,095	40x13	25	0,015	2,56
000EPN07032	per telai 50x13 cm	0,128	50x16	25	0,03	3,59

Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

APPLICAZIONI

Utilizzato con il telaio per lo spolvero, il lavaggio, la ceratura e la disinfezione di pavimenti lisci interni (hotel, case, uffici, ospedali) con grado di sporco medio.

ECO BOX



PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra certificato Ecolabel (UE)
Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1, per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico



PRODOTTO CERTIFICATO ECOLABEL

Etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 25/11/25

CARATTERISTICHE

- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente adattando la norma UNI EN 16615:2015 attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere i batteri Staphylococcus aureus ATCC 6538, Enterococcus hirae ATCC 10541 e Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e il fungo Candida albicans ATCC 10231 con una capacità di riduzione del 99,99%
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie ad uno specifico processo di torcitura del filo
- Necessita di poca frizione meccanica al suolo, alta scorrevolezza; alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Alette dotate di due occhielli per rendere più sicuro il fissaggio della frangia al telaio
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra: 75%

Composizione microfibra: 80% poliestere - 20% poliammide

Denatura microfibra: 0,14

Densità frazione altre fibre: 25%

Composizione altre fibre: 100% poliestere

Grammatura tessuto: 440 gr/mq

SUPPORTO

Poliestere

SISTEMA

Alette in poliuretano per misura da 40 cm - in poliestere per misura da 50 cm

ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

CICLO DI VITA

Lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente

Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°



Non stirare



Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente

Utilizzare detersivi alcalini con pH <11

Disclaimer: Filmop International Srl si riserva il diritto di aggiornare i contenuti del presente documento in qualunque momento e senza preavviso.

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 25/11/25

PRODOTTI COMPLEMENTARI



TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in
plastica



TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in
plastica con bocchettone Lock System



TELAIO SPEEDY® - telaio pieghevole in
plastica con bocchettone ErgoSwing



BOOST - strizzatore a piastra in plastica



PUNTO - strizzatore in plastica con rullo
regolabile



DEEP - strizzatore in plastica a libro senza
fondo

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"