

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 16/07/24

GLOSS-W AMBO - tergivetro in plastica e vello con supporto in alluminio con filetto italiano



CODICE	NOTE	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	PESO LORDO (kg)
9952		35	10	0
9953		45	10	0

Compatibile con sistema Uni-Connect

APPLICAZIONI

Attrezzo che consente contemporaneamente il lavaggio e l'asciugatura professionale di vetri.

ECO BOX



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto realizzato con materiali separabili e quindi riciclabile a fine vita
 Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

CARATTERISTICHE

- Realizzato con impugnatura in plastica resistente agli urti e supporto in alluminio leggero e inossidabile
- Dotato di impugnatura allungata, leggera, per una presa ergonomica e pratica
- Il sistema di fissaggio del supporto in acciaio tramite pinza garantisce una tenuta salda
- Con pratico e veloce sistema di sostituzione della lamina, senza sgancio del supporto in acciaio
- Completo di lamina in gomma naturale nera, dura e a cella chiusa per impedire a sporco e batteri di annidarsi
- Vello che assicura una grande assorbenza, con filato molto corto per evitare la perdita di tessuto in fase di lavaggio
- L'attacco con filetto fissa il prodotto saldamente al manico evitando pericolosi sganci
- Compatibile con Uni-Connect: sistema che permette di agganciare in modo semplice e veloce lo stesso manico a qualsiasi attrezzatura di pulizia, passando rapidamente da un attrezzo all'altro (telaio, tergivetro, piumino...)
- Può essere utilizzato con manici con filetto, aste con cono Uni-Connect Ø 21 mm e manici telescopici con cono Uni-Connect Ø 23 mm

MATERIALE

Poliammide, POM, alluminio, acciaio inox, gomma naturale e poliestere

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 16/07/24

CURA E MANUTENZIONE VELLO

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente

Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio MAX: 40° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura non in essiccatoio



Non stirare



Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente

Utilizzare detersivi alcalini con ph <11

PRODOTTI COMPLEMENTARI



Cono terminale con filetto italiano per manici
e aste telescopiche per sistema Uni-Connect



Asta telescopica in alluminio completa di
cono con filetto italiano per sistema Uni-
Connect - 2 pezzi

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"