

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 03/07/26



RAPIDO - frangia in microfibra colorata, filo continuo, con supporto per sistema a strappo colorato



CODICE	NOTE	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
0000214AA		0,09	40x10	25	0,015	2,44
0000214BB		0,09	40x10	25	0,015	2,44
0000214CC		0,09	40x10	25	0,015	2,44
0000214FF		0,09	40x10	25	0,015	2,44

Ideale per superfici industriali, pietre naturali, monoculture e gres con grado di sporco medio-alto

APPLICAZIONI

Indicata per il lavaggio/disinfezione di pavimenti con grado di sporco medio.
Indicata per la pulizia di pavimenti interni: hotel, case, uffici, ospedali e simili ambienti.

ECO BOX



PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra
Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1 per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico



PRODUZIONE E UTILIZZO DI ENERGIA PULITA

Produzione tessile alimentata da energia solare ricavata da impianti fotovoltaici installati nel 2011



IMBALLO ECOSOSTENIBILE

Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 03/07/26

CARATTERISTICHE

- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Grazie al particolare processo di torcitura, il filato ritorto mantiene la forma e la struttura anche dopo ripetuti lavaggi con ridotta perdita di pelucchi
- Grazie alla sua struttura la microfibra assicura una grande assorbenza dovuta alla capillarità delle fibre e una maggiore superficie pulente
- Con sistema a strappo, tessuto irrestringibile, che non perde materiale e non scolorisce, mantenendo inalterate le sue caratteristiche
- Prodotto Made in Italy
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra. 100%
Composizione microfibra. 100% poliestere
Denaturatura microfibra. 0,58

SISTEMA

A strappo in poliammide

ASSORBENZA

La frangia da asciutta assorbe fino a circa 2 volte il suo peso

CICLO DI VITA

Lavabile max 350 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)
Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessili senza ammorbidente
Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato
Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95° C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°



Non stirare



Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente
Utilizzare detersivi alcalini con pH <11

SCHEMA PRODOTTO

Data emissione: 03/07/26

PRODOTTI COMPLEMENTARI




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System




Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a strappo



TOP-DOWN® - secchio in plastica 20 lt con manico in plastica e coperchio ermetico

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Tutti gli articoli da noi forniti sono progettati, fabbricati e immessi sul mercato in conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla sicurezza generale dei prodotti. I prodotti soddisfano i criteri di sicurezza applicabili, tenendo conto delle loro caratteristiche tecniche, della composizione, dell'imballaggio e confezionamento, delle istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza fornite, al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

NB: per eventuali prodotti con parti elettriche si vedano le specifiche dichiarazioni di conformità CE

NOTE PER LA SICUREZZA DELL'UTILIZZATORE PER TIPO DI PRODOTTO

In generale gli articoli che presentano specifici rischi per l'utilizzatore, sono accompagnati da indicazioni di sicurezza con frasi e/o simboli adatti allo scopo; si RACCOMANDA di rispettare gli avvisi di attenzione riportati sui prodotti, sulle confezioni e/o sui documenti accompagnatori. Le indicazioni di sicurezza predisposte per gli articoli che lo richiedano, sono consultabili nella sezione dedicata sul sito WEB aziendale <https://www.filmop.com/it/regolamento-ue-2023988-gpsr>

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"