DeepL

Abbonati a DeepL Pro per tradurre file di maggiori dimensioni.
Per ulteriori informazioni, visita www.DeepL.com/pro.

Diversey™
A SOLENIS COMPANY

Accuratic DS



Panoramica

Accuratic™ DS è un sistema di erogazione modulare e altamente preciso, progettato per una perfetta integrazione con le lavastoviglie a sportello, a capote e a nastro a vasca singola. Progettato con la tecnologia più avanzata e componenti di qualità superiore, eroga in modo efficiente detergenti, brillantanti, booster e sanificanti. Il sistema supporta applicazioni basate sulla conducibilità, sul tempo e sulla velocità.

Definendo un nuovo standard del settore, Accuratic DS è il primo sistema di erogazione Diversey a utilizzare la tecnologia smartphone per la programmazione e l'impostazione. Grazie alla connettività Bluetooth e a un'applicazione mobile intuitiva, gli utenti possono configurare facilmente il dispenser, monitorare la conformità igienica e generare rapporti dettagliati sui consumi grazie a IntelliDish™ Control.

Per ottimizzare ulteriormente la funzionalità, Accuratic DS è dotato di un modulo Basic Washer Interface (BWI), che consente di collegare sensori e trigger locali o remoti fino a 5 metri dal dosatore. Questa ulteriore flessibilità semplifica l'installazione e migliora l'adattabilità a diverse configurazioni operative.

Progettato per garantire sicurezza e conformità, l'Accuratic DS ha un grado di protezione IPX5, che lo rende resistente ai getti d'acqua a bassa pressione. È inoltre conforme agli standard normativi europei e nordamericani, garantendo la massima affidabilità e protezione. Inoltre, il suo design con montaggio su guida consente un'installazione a parete facile e veloce.

Caratteristiche

- Dosaggio accurato per garantire prestazioni di pulizia costantemente elevate
- Design affidabile e robusto del dispenser
- Programmazione semplice tramite Bluetooth, grazie all'app IntelliDish Control TCS
- Schermata di stato dell'app che mostra i parametri di lavastoviglie e dispenser
- Statistiche istantanee disponibili sull'applicazione Cliente
- Reportistica storica prevista per il rilascio futuro sul portale cloud
- Modalità di dosaggio multiple: Conducibilità, velocità o temporizzazione, con opzione di carica iniziale.
- Interruttore di alimentazione da utilizzare per la decalcificazione della lavastoviglie
- Funzionamento con un solo pulsante per l'innesco e la disattivazione degli allarmi acustici
- Installazione flessibile e facilità di manutenzione
- Ingresso singolo di allarme di esaurimento del livello basso per modulo pompa

- Kit di installazione completo incluso nella confezione

Specifiche tecniche

Dimensioni - Modulo primario e pompe periferiche

Altezza	150 mm / 5,9"
Larghezza	105 mm / 4,13"
Profondità	125 mm / 4,92"

Peso

Modulo primario	0,980 Kg / 2,16 libbre
Pompe periferiche	0,655 Kg / 1,44 lbs
Interfaccia di base della rondella	0,340 Kg / 0,75 libbre

Approvazioni normative

Europa e Regno Unito	Approvato CE
Nord America e America Latina	ETL - In attesa

Alimentazione e I/O

Alimentazione (modulo primario)	85-240 V CA, 50-60 Hz
Potenza (pompe periferiche e BWI)	24 V CC (fornita dal modulo primario)
Allarme esterno (modulo primario) solo)	24 V CC, 500 mA di carico massimo
Sensore di basso livello (tutte le pompe) Moduli)	Chiusura di contatto a 2 fili senza tensione (Opzionale 24 V CC)
Sonda di conducibilità (BWI)	660 a 12.800 S a 25°C. La cella costante (fattore K) =0,4
Sensore di temperatura di lavaggio/risciacquo (BWI)	30k? a 25°C
Tensione di ingresso del trigger (BWI)	24 - 240 V CA, 0,005 A / attivazione. 24 - 120 V CC, 0,005 A / attivazione

Programmazione e impostazione

Applicazione IntelliDish Control TCS (installazione e configurazione)	Solo per dispositivi intelligenti - Apple iOS / Android OS
Applicazione cliente IntelliDish Control (Rapporti)	Solo per dispositivi intelligenti - Apple iOS / Android OS

Dimensioni - Interfaccia rondella di base

Altezza	Altezza: 140 mm / 5,5"
Larghezza	153 mm / 6,02"
Profondità	55 mm / 2,16"

Montaggio

Tutti i moduli	Guida di montaggio modulare in plastica o guida DIN (35 mm Top Hat)

Materiale

Recinzioni	Polipropilene 25% carica minerale
Copertura trasparente	Policarbonato

Specifiche ambientali

Intervallo di temperatura ambiente interna	5-40?C (41-104?F) Solo per uso interno
Umidità	Umidità relativa massima 80% fino a 30 °C (86 F)
Grado di protezione dall'ingresso	IPX5

Specifiche della pompa

Portata - Pompa del detergente	0,2 Bar / 2,9 psi contropressione: 0 - 148 ml/min al 100% della velocità
Portata - Pompa di risciacquo	3 Bar / 43,5 psi contropressione: 0 - 16 ml/min al 100% della velocità
Ciclo di lavoro massimo - Tutte le pompe	Uso intermittente al 100% della velocità. Ciclo di lavoro del 50%, 5 minuti acceso, 5 minuti spento
Ciclo di lavoro massimo - Pompa di risciacquo	Utilizzo continuo a una velocità massima del 30%.
Lunghezza del tubo del pickup	Massimo 3 m / 9,84'
Lunghezza del tubo di mandata	Nominale 5 m / 16,4'. Massimo 7m / 23'