



Sirap-Gema S.p.A.

info.packaging@sirapgroup.com

www.sirapgroup.com

Scheda tecnica Articolo - Article Specification



Vassoio biodegradabile e compostabile in PLA adatto al riciclo organico tramite compostaggio industriale. / Compostable tray in PLA. 100% COMPOSTABILE/COMPOSTABLE.

Nomenclatura
Nomenclature

Materiale
Material

Descrizione
Description

Codice
Reference

Colore
Color

NOMINAL PAD DIMENSION
(mm)

Dimensioni di taglio - Cutting
size (mm) ± 1

Dimensioni interne
Inner size (mm)

Altezza totale
Height (mm) ± 1

Altezza Interna
Inner Height (mm)

Peso vassoio
Item Weight (g) $\pm 10\%$

AVERAGE PAD ABSORBENCY
(g/mq)

190 x 190

PLA

CIOT.INSA.QUA.PLA19x19cm 1000CC TR/200PZ

MQ1000PLA

55

3,1

Codice a barre
Barcode (EAN 13)

8022549322773

Q.tà per Cartone
Pcs / Carton

200

Peso cartone
Carton Weight (kg) $\pm 10\%$

3,1

Cartoni per Pallet
Cartons / Pallet

Dimensioni cartone
Inner Box (mm)

Permeabilità
Permeability

Etichettatura - Labeling

Stoccaggio - Storage

Tenere lontano da fonti di calore odori umidità. Si raccomanda di utilizzare i contenitori entro 6 mesi dalla data apertura. Keep away from heat odors, moisture. It is recommended to use the containers within 6 months from the date of opening of the package



Informazione da indicare in caso di reclamo.

Information to indicate in the event of a complaint.

Norme Cogenti applicabili - Law Requirements

Il prodotto è idoneo ad entrare a contatto con alimenti secondo DM 21/03/73, Reg. EU 10/2011; Reg. EU 1935/2004 e Reg. EU 2023/2006. L'imballo risponde alla normativa UNI EN 13432 per il compostaggio industriale.
The product is suitable to come into contact with food in accordance with Ministerial Decree 21/03/73, Reg. EU 10/2011; Reg. EU 1935/2004 and Reg. EU 2023 / 2006. The packaging complies with the UNI EN 13432 standard for industrial composting.

Temperatura - Temperature

L'utilizzatore dovrà verificare la compatibilità dell'imballaggio con l'impiego a cui viene destinato

The user must verify the compatibility of the packaging against the end application for which it is destined

Temperature Raccomandate /
Recommended Temperature

0 +50 °C

Quality Manager:

Rev.:

2020

Le informazioni ivi riportate sono da considerarsi valori medi indicativi non vincolanti
The information herein should be considered average values

Issued by electronic system; valid without signature